


ΑΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 12V ή 24V

ΣΕΙΡΑ "TRUCK"

(μέγιστο ύψος πόρτας 2,3 m)



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Ανοξείδωτη περσίδα (INOX 430 ή 316)
- Ανοξείδωτο κέλυφος (INOX 430 ή 316)

- Πρωτοποριακός σχεδιασμός
- Διακόπτης πόρτας
- Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Εύκολη εγκατάσταση
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία
- Διαχείριση μικροκλίματος
- Δείκτης προστασίας: IP 32



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- * Θερμοκρασία λειτουργίας : - 30 C έως 80 C
- * Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 80%
- * Να μην τοποθετείται σε τοξικά περιβάλλοντα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)	DCT-12	DCT-15	DCT-18	DCT-20	DCT-22	DCT-24	
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.4	
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
Μέγ. παροχή αέρα (m³/h)	1635	2100	2580	2760	2950	3050	
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)	160-195	160-195	160-195	160-195	160-195	160-195	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος (mm)	1204	1502	1802	2005	2250	2350
	I: Μήκος Στοιμίου Εξόδου (mm)	1150	1450	1750	1950	2200	2300
Παροχή ρεύματος (V)	12ή24	12ή24	12ή24	12ή24	12ή24	12ή24	
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	



φτερωτή κάθετου ροής
διαμέτρου Φ80